

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



4GQW-1F 型甘蔗收获机

企业名称：中联重机股份有限公司

地 址：安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路 16 号

邮政编码：241080

电 话：15944790066

传 真：0553-5621707

联 系 人：王强

2.主要技术规格

序号	项目名称	单位	设计值
1	型号名称	/	4GQW-1F型甘蔗收获机
2	结构型式	/	自走切段式
3	收割行数	行	1
4	适应行距	m	≥ 0.9
5	配套发动机生产企业	/	广西玉柴机器股份有限公司
6	配套发动机型号名称	/	YCA07190-T303 型柴油机
7	配套发动机标定功率	kW	129
8	配套发动机标定转速	r/min	2200
9	外形极限尺寸 (Lmax、min, Bmax、min, Hmax、min)	mm	Max:9600×2350×4560 Min:7930×2350×3370
10	行走方式	/	轮式
11	行走传动方式	/	液压
12	最高行驶速度	km/h	18
13	纯工作小时生产率	hm ² /h	≥ 0.24
14	额定喂入量	kg/s	5.5
15	整机质量	kg	8200
16	最小离地间隙	mm	230
17	切割装置调节范围	mm	0~270
18	驾驶室类型	/	普通驾驶室
19	切稍装置型式	/	单圆盘割刀
20	切稍装置传动方式	/	液压
21	切稍装置最大回转直径	mm	555
22	切稍装置转速	r/min	700
23	切稍刀盘尺寸(直径×厚度)	mm	460×5
24	切稍刀盘数量	个	1

主要技术规格 (续 1)

序号	项目名称	单位	设计值
25	切稍刀片尺寸 (长×宽×厚)	mm	85×76×2.6
26	切割装置型式	/	双圆盘割刀
27	切割装置传动方式	/	液压
28	切割装置最大回转直径	mm	560
29	切割装置转速	r/min	740
30	切割刀盘尺寸 (直径×厚度)	mm	390×12
31	切割刀盘数量	个	2
32	切割刀片尺寸 (长×宽×厚)	mm	225×88×5
33	切割刀片数量	个	8
34	夹持装置型式	/	/
35	夹持装置传动方式	/	/
36	夹持链 (带) 数量	个	/
37	夹持链 (带) 间距	mm	/
38	切割刀盘与最近夹持链 (带) 的最小间距	mm	/
39	剥叶装置型式	/	/
40	剥叶装置传动方式	/	/
41	剥叶棍转速	r/min	/
42	剥叶棍数量	个	/
43	剥叶棍尺寸 (回转直径×宽度)	mm	/
44	切段装置型式	/	平板对辊切刀
45	切段装置传动方式	/	液压
46	切段装置转速	r/min	320
47	切段刀片尺寸 (长×宽×厚)	mm	540×65×8
48	单个刀辊上切段刀片数量	片	3
49	切段刀辊数量	个	2
50	切段刀辊回转直径	mm	350
51	蔗茎切段长度范围	mm	180~250

主要技术规格 (续 2)

序号	项目名称	单位	设计值
52	分蔗装置型式	/	圆柱形螺旋滚筒
53	分蔗装置传动方式	/	液压
54	分蔗滚筒转速	r/min	200
55	分蔗滚筒数量	个	2
56	分蔗滚筒大端直径	mm	178
57	分蔗滚筒小端直径	mm	178
58	分蔗滚筒长度	mm	1300
59	分蔗滚筒螺旋角	°	30
60	扶蔗装置型式	/	锥形螺旋滚筒
61	扶蔗装置传动方式	/	液压
62	扶蔗滚筒转速	r/min	160
63	扶蔗滚筒数量	个	2
64	扶蔗滚筒大端直径	mm	242
65	扶蔗滚筒小端直径	mm	178
66	扶蔗滚筒长度	mm	1300
67	扶蔗滚筒螺旋角	°	30
68	风选装置 (1) 型式	/	轴流式
69	风选装置 (1) 传动方式	/	液压
70	风扇 (1) 回转直径	mm	850
71	风扇 (1) 转速	r/min	1000~2000
72	风扇 (1) 叶片厚度	mm	6
73	风扇 (1) 叶片片数	片	3
74	风选装置 (2) 型式	/	/
75	风扇 (2) 回转直径	mm	/
76	风扇 (2) 转速	r/min	/
77	风扇 (2) 叶片厚度	mm	/
78	风扇 (2) 叶片片数	片	/

主要技术规格 (续 3)

序号	项目名称	单位	设计值
79	集蔗装置集蔗方式	/	集蔗斗
80	集蔗装置最大收集量	kg	800
81	卸蔗装置卸蔗方式	/	后倾自卸
82	前轮轮胎规格	/	10.5/65-16
83	前轮轮距	mm	1500
84	前轮数量	个	2
85	后轮胎规格	/	16.9-28
86	后轮轮距	mm	1410
87	后轮数量	个	2
88	轴距	mm	2400
89	行走驱动型式 (轮式)	/	二轮驱动
90	履带节距	mm	/
91	履带节数	节	/
92	履带宽度	mm	/
93	履带轨距	mm	/
94	履带平均接地压力	kPa	/

3. 检验结果

3.1 一致性检查

序号	项目	单位	设计值	限制范围	检查结果
1	型号名称	/	4GQW-1F 型 甘蔗收获机	一致	+
2	结构型式	/	自走切段式	一致	+
3	收割行数	行	1	一致	+
4	配套动力生产企业	/	广西玉柴机器股份有限公司	一致	+
5	配套动力型号名称	/	YCA07190-T303 型柴油机	一致	+
6	配套动力标定功率	kW	129	一致	+

7	配套动力标定转速	r/min	2200	一致	+
8	外形尺寸（长×宽×高）最大极限	mm	9600×2350×4560	允许偏差为 5%	+
9	外形尺寸（长×宽×高）最小极限	mm	7930×2350×3370	允许偏差为 5%	+
10	最小离地间隙	mm	230	允许偏差为 5%	+
11	驾驶室类型	/	普通	一致	+
12	切稍装置型式	/	单圆盘割刀	一致	+
13	切割装置型式	/	双圆盘割刀	一致	+
14	夹持装置型式	/	/	一致	/
15	剥叶装置型式	/	/	一致	/
16	切段装置型式	/	平板对辊切刀	一致	+
17	集蔗方式	/	集蔗斗	一致	+
18	卸蔗方式	/	后倾自卸	一致	+
19	轴距	mm	2400	允许偏差为 3%	+

样品一致性检查结果(续 1)

序号	项 目	单 位	设计值	限制范围	检查结 果
20	前轮轮距	mm	1500	允许偏差为 3%	+
21	后轮轮距	mm	1410	允许偏差为 3%	+
22	前轮规格	/	10.5/65-16	一致	+
23	后轮规格	/	16.9-28	一致	+
24	行走方式	/	轮式	一致	/
25	履带节距	mm	/	允许偏差为 2%	/
26	履带节数	节	/	一致	/
27	履带宽度	mm	/	允许偏差为 5%	/
28	履带轨距	mm	/	允许偏差为 3%	+
备注	产品中无相关结构的免测。				

3.2 安全性检查

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	防护装置	/	各轴系、带轮、链轮、胶带、链条、传动轴和万向节等运动件及发热部件应有足够强度的安全防护装置,发动机排气管高温处应加以防护或设置隔热装置	+
			作业结束检查排气弯管处应无蔗叶堆积现象	
			需用网眼防护指尖触及的,其网眼开口和安全距离应符合:开口尺寸 $\leq 4\text{mm}$,安全距离 $\geq 2\text{mm}$	
2	电气设备	/	蓄电池应置于便于保养和维修的位置处。蓄电池的非接地端应进行防护,以防止与其意外接触及与地面形成短路	+
			开关、按钮操作方便,工作可靠,不得因振动而自行接通或关闭	
			电缆应设置在不触及排气系统、不接近运动部件或锋利边缘的位置	
			电器导线均应捆扎成束,布置整齐,固定卡紧,接头可靠并有绝缘封套,在导线穿越孔洞时,应设绝缘套管	
3	驾驶室	/	驾驶室前挡风玻璃必须使用安全玻璃	+
			驾驶室在不同面应有两个活动的紧急出口,紧急出口在驾驶室内不使用工具应容易打开。允许使用安全玻璃作为紧急出口	
			紧急出口横截面至少能包含一个长轴为 640mm、短轴为 440mm 的椭圆	
			使用安全玻璃作为紧急出口的,必须配备能敲碎玻璃的工具并粘贴标志	
4	方向盘位置和安全间隙	/	方向盘应合理配置和安装,使操作者在正常操作位置上能安全方便的控制和操作机器	+
		mm	固定部件和方向盘之间的间隙应不小于 80mm	
		(°)	方向盘最大自由行程不大于 30°	
5	操纵装置	/	操纵符号应固定在相应操纵装置附近,操纵符号应清晰耐久且用适合操作者理解的符号或文种描述	+
		mm	操纵装置与相邻机器部件或相邻操纵机构的安全间隙要求不小于 25mm	
6	燃油箱与排气管、电器件安全距离	mm	燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于 300mm	+
		mm	燃油箱距裸露电气接头及电器开关 200mm 以上或设置有效的隔热装置	

样品安全性检验结果（续 1）

序号	项目	单位	合格指标	检验结果	
7	剪切和挤压部位	/	操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位	+	
			钣金件不能锐角		
8	动力源停机装置	/	在操作者位置附近，应有不需操作者持续施力即可停机的装置	+	
			处于“停机”位置时，只有经人工恢复到正常位置后方可启动		
9	进入操作者工作位置的梯子	mm	脚踏板左右宽度 $\geq 300\text{mm}$	+	
			脚踏间隙		梯子后面有封闭板的 $\geq 150\text{mm}$
					梯子后面无封闭板的 $\geq 200\text{mm}$
			脚踏板前后宽度 $\geq 50\text{mm}$		
			相邻台阶间垂直距离 $\leq 300\text{mm}$		
		最低一级台阶脚踏面距地面的垂直距离 $\leq 550\text{mm}$			
		/	梯子的结构应防滑、防止形成泥土层		
梯子相对水平面的倾斜角应在 $70^\circ \sim 90^\circ$ 之间					
10	进入操作者工作位置梯子的扶手/扶栏	mm	门道梯子两侧应设置扶手或扶栏，以使操作者与梯子始终保持三处接触	+	
			扶手/扶栏要求：		扶手/扶栏的横截面尺寸应 $25\text{mm} \sim 38\text{mm}$ 之间
					扶手/扶栏的较低端离地高度应不大于 1500mm
					扶手/扶栏与相邻部件间的最小放手间隙为 50mm
					距梯子最高一级踏板高 $850\text{mm} \sim 1100\text{mm}$ 处应设可抓握的扶手/扶栏
扶手/扶栏长度不小于 150mm					
11	废气排放口的位置	/	废气排放口的位置和方向应避开驾驶员和机器上的其他操作者	+	

样品安全性检验结果（续 2）

序号	项目	单位	合格指标	检验结果	
12	照明和信号装置	/	照明装置	自走轮式机型必须装前照灯 2 只、前位灯 2 只、后位灯 2 只、前转向灯 2 只、后转向灯 2 只、倒车灯 2 只、制动灯 2 只、作业灯 2 只，1 只照向割台前方，1 只照向出蔗口	+
				带驾驶室的轮式机型应有危险报警闪光灯。驾驶室内应装驾驶室照明灯	
				自走履带式机型至少应装前照灯 2 只、作业灯 2 只，1 只照向割台前方，1 只照向出蔗口	
			信号装置	自走式机型的信号装置应有发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置	
				有倒车报警器等监视装置	
				应装行走喇叭、后反射器	
				每侧应装有后视镜各 1 只	
13	安全警示标志	/	切割装置、切段装置、驾驶台、排蔗口、切稍器、螺旋分（扶）蔗器、升运器、加油口、排气管消声器出口附近等对操作者存在或有潜在危险的部位应设置有安全警示标志	+	
			安全警示标志应符合 GB 10396 要求		
			所有安全警示标志应在使用说明书中复现，并说明其这只位置及数量		
14	安全使用说明	/	使用说明书中应对有关安全注意事项进行说明。包括： a) 安全操作注意事项 b) 切稍器、分扶蔗机构、切割装置、切段装置等处会出现与其功能相关剪切危险的提示 c) 工作时，切稍器下、升运器下、排蔗口后不得站人 d) 动力源停机装置的操作要领及使用方法 e) 装卸、行走、运输方面的危险 f) 蓄电池的维护或更换信息 g) 千斤顶作业点位置信息 h) 灭火器使用方法及放置位置	+	
15	灭火器	/	灭火器应设置在易于取卸的部位	+	

样品安全性检验结果（续 3）

序号	项目	单位	合格指标		检验结果
16	制动性能	m	行车制动	制动距离 ≤ 6	+
		/	停车制动	自走轮式甘蔗收获机能可靠的停在 20% 的干硬纵向坡道上	
				自走履带式甘蔗收获机能可靠的停在 25% 的干硬纵向坡道上	
17	驾驶员耳位噪声	dB (A)	密封驾驶室 ≤ 85		+
			普通驾驶室 ≤ 93		
			无驾驶室或简易驾驶室 ≤ 95		
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在单项判定栏中填“/”，并在备注中说明。				

3.3 适用性检验

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	含杂率	/	$\leq 8\%$	+
2	总损失率	/	$\leq 7\%$	+
3	宿根破头率	/	$\leq 18\%$	+
4	适用性用户意见	/	“好”“中”之和所占比例 $> 80\%$	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在单项判定栏中填“/”，并在备注中说明。			

3.4 可靠性检验

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	有效度	/	$K_{100} \geq 95\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在单项判定栏中填“/”，并在备注中说明。			