

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



7ZC-942 型抓草机

企业名称：莱州市胜工机械有限公司

地 址：山东烟台莱州市土山镇代古庄村

邮政编码：261400

电 话：0535-2312606

传 真：0535-2312606

联 系 人：孙燕

2. 主要技术规格

项 目	单 位	设计值
型号名称	/	7ZC-942 型抓草机
转向型式	/	铰接式
外形尺寸（长×宽×高）	mm	6150×1950×2820
结构质量	kg	4500
配套动力	kW	73.6
最小离地间隙	mm	290
制动器型式	/	盘式制动
发动机生产厂名称	/	江苏四达动力机械集团有限公司 （无锡柴油机厂）
发动机型号	/	SD4BMU8
发动机标定功率	kW	73.6
发动机标定转速	r/min	2600
抓取部件型式	/	翻转式
抓取部件（ <input checked="" type="checkbox"/> 宽度（翻转式） <input type="checkbox"/> 高度（旋转式））	mm	1500
抓取部件最大张开距离	mm	1500
液压油泵型式	/	齿轮泵
液压油泵型号	/	CBHP2063
抓取液压缸规格型号	/	Φ70/35-560
（ <input checked="" type="checkbox"/> 翻转 <input type="checkbox"/> 旋转） 液压缸规格型号	/	Φ100/60-1310
举升液压缸规格型号	/	Φ90/50-1400

3. 检验结果

3.1 一致性检查

序号	项 目	单 位	设计值	限制范围	检验结果 (1)
1	型号名称	/	7ZC-942 型 抓草机	一致	+
2	转向型式	/	铰接式	一致	+
3	外形尺寸 (长×宽×高)	mm	6150×1950×2820	允许偏差为5%	+
4	结构质量	kg	4500	允许偏差为5%	+
5	配套动力	kW	73.6	一致	+
6	最小离地间隙	mm	290	允许偏差为5%	+
7	制动器型式	/	盘式制动	一致	+
8	发动机生产厂名称	/	江苏四达动力机械 集团有限公司 (无 锡柴油机厂)	一致	+
9	发动机型号	/	SD4BMU8	一致	+
10	发动机标定功率	kW	73.6	一致	+
11	发动机标定转速	r/min	2600	一致	+
12	抓取部件型式	/	翻转式	一致	+
13	抓取部件 (☑宽度 (翻转式) □高度 (旋转式))	mm	1500	允许偏差为5%	+
14	抓取部件最大张开 距离	mm	1500	允许偏差为5%	+
15	液压油泵型式	/	齿轮泵	一致	+
16	液压油泵型号	/	CBHP2063	一致	+
17	抓取液压缸规格型 号	/	Φ70/35-560	一致	+
18	(☑翻转 □旋转) 液压缸规格型号	/	Φ100/60-1310	一致	+
19	举升液压缸规格型 号	/	Φ90/50-1400	一致	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检查结果、单项判定 栏中填“/”，并在备注中说明。				

3.2 安全性检查

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果 (1)	
1	安全防护	安全防护装置	/	抓草机在工作和保养时，易产生危险的外露旋转件应有防护装置，防护装置应固定牢靠、耐压、无尖角和锐棱。	+
		进入工作位置的梯子（自走式）	/	梯子踏板应防滑，结构设计合理	
			mm	脚踏板宽度 ≥ 300 mm。	
		扶手（自走式）	/	进入操作者工作位置的梯子两侧应设置扶手，结构上应使操作者与机器始终保持三点接触支撑状态	
			mm	扶手的横截面尺寸应在25mm~38mm之间。	
		驾驶室（自走式）	/	装有驾驶室的抓草机驾驶室的门、窗玻璃应采用钢化玻璃或安全玻璃。	
		排气口的位置和方向（自走式）	/	排气管出口位置和方向的布置应使驾驶员或其他操作者尽量减少接触到有害气体和烟雾。消声器及排气管应设置隔热防护装置。	
		锁紧装置（自走式铰接转向）	/	抓草机的前、后车架间应配置铰接车架锁紧装置，防止偏转，以保障在发送、吊装及维修时的安全。	
		灯光及反射器（自走式）	/	抓草机应有前照灯、制动灯、前转向指示灯、后转向指示灯、倒车灯及后反射器。	
后视镜（自走式）	/	应在驾驶室的左右各设置一面后视镜，其安装位置和角度应使司机在工作中能看清后部的情况，且镜中的影像应清晰。			
2	安全信息	安全操作标识	/	操纵装置的操纵方向不明显时，应在操纵装置上或其附近用操纵符号标明。	+
		安全标志	/	对涉及人身安全的危险部位应有安全标志，安全标志应符合GB 10396的要求。	
		使用说明书	/	每台机器均应有产品使用说明书，产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。	

安全性检查结果（续 1）

序号	项 目		单 位	合格指标	检验结果（1）	
3	安全性能	制动性能(自走式)	行车制动	m/s ²	空载冷态行车制动平均减速度应不小于 2.94 m/s ²	+
			驻车制动	/	抓草机在 15%的干硬坡道上, 沿上、下两个方向能可靠停驻	
		驾驶员耳旁噪声(自走式)	dB (A)	在抓草机满载作业标定转速条件下驾驶员耳旁噪声应不大于 95dB (A)		
		静态倾翻载荷	kg	动臂在最大平伸位置, 抓草机在最大偏角及直线位置时至少有一个轮离开地面时, 抓取爪允许作用的最小载荷, 该载荷不小于额定抓举质量的二倍。(二倍额定抓举质量为 1000kg)		
备注	(1) 单项判定合格填“+”, 不合格填“-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目, 应在表中列出, 在检验结果、单项判定栏中填“/”, 并在备注中说明。					

3.3 适用性检验

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果（1）
1	卸载高度	mm	不低于设计要求($\geq 3400\text{mm}$)	+
2	卸载距离	mm	不低于设计要求($\geq 750\text{ mm}$)	+
3	举升时间	s	不低于设计要求($\leq 12\text{s}$)	+
4	额定抓举质量	kg	不低于设计要求($\geq 500\text{ kg}$)	+
5	液压缸沉降量	mm/h	≤ 50	+
6	用户适用性意见	/	“好”和“中”两项合计占调查总数 $\geq 80\%$	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”, 不合格填“-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目, 应在表中列出, 在检验结果、单项判定栏中填“/”, 并在备注中说明。			

3.4 可靠性检验

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果 (1)
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检验结果、单项判定栏中填“/”，并在备注中说明。 (3) 大纲规定检验样机为 1 台。			